

Tiskárna HP Latex 700

Rozšiřte své portfolio o lukrativní zakázky a maximalizujte udržitelnost díky technologii HP Latex



Dosáhnete vysněných lukrativních zakázek

- Využívejte rychlý tisk s živými barvami a výrazným kontrastem díky ryze černým odstínům.
- Tiskové hlavy HP Latex s 10 pikolitrovými kapičkami inkoustu jsou zárukou spolehlivého tisku ostrého 4bodového textu.
- Vyberte si z široké řady aplikací, od bannerů, textilií, plakátů, pláten, tapet až po vinyl.

Dodávejte zakázky včas s chytrým, efektivním tiskem

- Rychlá saturace barev až 31 m²/h u exteriérového tisku a 21 m²/h u interiérového tisku.¹
- Mějte pod kontrolou tiskové operace prakticky kdykoli a kdekoli s nástroji HP PrintOS a rozšiřte své portfolio díky školením HP Learn.
- Pracujte rychle díky možnosti zpracování opakovaného tisku a vícenásobného kopírování na chytrém předním panelu a ukládejte až 100 úloh.
- Spolehněte se na rychlé a snadné bezvřetenové vkládání a přístup k médiím na rolích s hmotností až 55 kg.

Maximalizujte udržitelnost díky technologii HP Latex

- Inovativní inkousty HP Latex na vodní bázi – bez škodlivých látek znečišťujících ovzduší², bez výstražných štítků a bez zápachu.³
- Nic nejde na skládku – místní recyklace vnějšího kartonu, bezplatný zpětný odběr vnitřních inkoustových sáčků / tiskových hlav v programu HP Planet Partners.⁴
- Vyberte si z širokého sortimentu kompatibilních ekologických médií.⁵
- Výtisky HP Latex jsou recyklovatelné, vratné, zdravotně nezávadné a umožňují bezpečnou likvidaci.⁶

Další informace najdete na webu <http://www.hp.com/go/latex700series>

Připojte se ke komunitě, vyhledávejte nástroje a diskutujte s odborníky. Navštivte centrum znalostí HP Latex Knowledge Center na <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací naleznete na stránce: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Režim pro exteriéry (banner), 4 průchody, 100 %. Režim pro interiéry (SAV), 6 průchodů, 100 %. Vychází z interního testování HP ze září 2020 při použití médií Avery 3001. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na mechanismu adaptivního tisku, který brání možným propadům v kvalitě obrazu.

² Inkousty HP Latex byly testovány na obsah škodlivých látek znečišťujících ovzduší (podle definice zákona USA o čistotě ovzduší (Clean Air Act) podle metody 311 agentury EPA (testování proběhlo v roce 2013) a žádné látky nebyly zjištěny.

³ Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na pach konečného výtisku.

⁴ Vnější karton inkoustové kazety HP Eco-Carton je 100% recyklovatelný v rámci místních programů pro zpracování kartonu/papíru. Vnitřní materiály včetně inkoustového sáčku jsou z 55 % recyklovatelné a lze je zdarma vrátit do programu HP Planet Partners pro recyklaci plastových dílů. Nic nejde na skládku. Dostupnost programu HP Planet Partners a možnost účasti pro zpětný odběr inkoustového sáčku / tiskové hlavy / výtisků je popsána na adrese <http://www.hp.com/recycle>; Program nemusí být dostupný ve všech oblastech. Pokud program není ve vaší zemi dostupný nebo pokud vlastníte spotřební materiály, které do něj nejsou zahrnuty, poraďte se s místními úřady o vhodném způsobu likvidace.

⁵ Viz <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁶ Většinu velkoformátových papírových tiskových materiálů HP lze recyklovat prostřednictvím běžně dostupných recyklačních programů nebo v souladu s místními postupy. Některá média HP je možné vrátit v rámci bezplatného, praktického programu zpětného odběru velkoformátových médií HP. Programy nemusí být ve všech oblastech dostupné. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. Velkoformátové výtisky HP vyrobené za použití originálních inkoustů HP Latex či bez nich nejsou škodlivé a umožňují bezpečnou likvidaci. Informace vztahující se na danou oblast získáte od místního úřadu pro nakládání s odpadem.

Technická specifikace

Tisk	
Tiskové režimy	105 m²/h – maximální rychlost (1 průchod) 31 m²/h – vysoká rychlost (4 průchody) 21 m²/h – rychlá výroba (6 průchodů) 17 m²/h – kvalitní výroba, textilie a průsvitné materiály (8 průchodů) 16 m²/h – vysoká saturace (12 průchodů) 12 m²/h – vysoká saturace, průsvitné materiály a textilie (14 průchodů) ¹
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi
Typy inkoustu	Inkousty HP Latex na bázi vody
Inkoustové kazety	8 (černá, azurová, světle azurová, světle purpurová, purpurová, žlutá, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)
Velikost kazety	1 l
Tiskové hlavy	8 (2x azurová/černá, 2x purpurová/žlutá, 2x světle azurová / světle purpurová, 1x HP Latex Optimizer, 1x HP Overcoat)
Dlouhodobá opakovatelnost kvality tisku	95 % barev ≤ 1,5 dE2000 ²
Média	
Manipulace	Podavač rolí, navijec cívka, stírací válec ³ , automatická vodorovná řezačka (na vinyl, bannery a plátno ⁴ , papírová média a fólie)
Typy médií	Bannery, samolepící vinyly, fólie, látky, papíry, tapety, plátna, syntetické materiály, síťoviny, textilie ⁵
Velikost role	Role 254 až 1 625 mm (role 580 až 1 625 mm s plnou podporou)
Hmotnost role	55 kg
Průměr role	250 mm
Tloušťka	Až 0,5 mm
Aplikace	Bannery; Výlohy; Grafika pro výstavy a akce; Exteriérové poutače; Interiérové plakáty; Interiérové dekorace; Světelné boxy (fólie); Světelné boxy (papír); Nástěnná grafika; Materiály pro prodejny; Plakáty; Textilie; Potisk vozidel; Grafiky do výloh; Samolepky
Možnosti připojení	
Rozhraní	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Rozměry (Š x h x v)	
Tiskárna	2 583 x 852 x 1 402 mm
Přeprava	2 800 x 1 130 x 1 270 mm
Provozní prostor	2 793 x 2 100 mm
Hmotnost	
Tiskárna	261 kg
Přeprava	362 kg
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP Latex 700, tiskové hlavy, údržbová kazeta, podstavec tiskárny, navijec cívka, sada pro uživatelskou údržbu, držáky okrajů, stručná referenční příručka, instalační leták, software s dokumentací, napájecí kabely, odvzdušňovače, adaptér na 2" větrána
Parametry prostředí	
Provozní teplota	15 až 30 °C
Provozní vlhkost	20 až 80% RH (bez kondenzace)
Akustické vlastnosti	
Akustický tlak	60 dB(A) (provoz), 38 dB(A) (nečinnost), <20 dB(A) (režim spánku)
Akustický výkon	7,8 B(A) (provoz), 5,5 B(A) (nečinnost), <3,5 B(A) (režim spánku)
Napájení	
Spotřeba	1,5–2,6 kW (nejvyšší 5 kW) (tisk), 95 W (pohotovostní režim)
Požadavky	Vstupní napětí (automatické nastavení) 200–240 V (±10 %), dva kabely a PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dva napájecí kabely; Max. 13 A na napájecí kabel tiskárny; Max. 9 A na napájecí kabel vytvrdovacího modulu
Certifikace	
Bezpečnost	V souladu s normou IEC 60950-1+A1+A2; V souladu s normou IEC 62368-1; USA a Kanada (certifikace CSA); EU (v souladu s normami LVD, EN 60950-1 a EN 62368-1); Rusko, Bělorusko a Kazachstán (EAC); Čína (CCC)
Elektromagnetické	Splňuje požadavky třídy A včetně: USA (pravidla FCC), Kanada (ICES), EU (směrnice o EMK), Austrálie a Nový Zéland (RCM), Japonsko (VCCI), Korea (KCC), Čína (CCC)
Ekologické informace	ENERGY STAR®; RoHS (OEZ, EU, EAEU, Čína, Korea, Indie, Ukrajina, Turecko); REACH; EPEAT Silver; OSHA; V souladu s označením CE; Splňuje kritéria AgBB; VOC A+ (Francie); Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC – Level 1
Záruka	Limitovaná roční záruka na hardware

Informace o objedávce

Produkt	
Y0U22B	Tiskárna HP Latex 700
Příslušenství	
21V10A 7HR16A 7HR19A 7HR19A T7U73A	Sada pro uživatelskou údržbu HP Latex 700/800 Sada příslušenství pro potisk textilu HP Latex 700/800 Sada pěnových vloček sbíratele inkoustu HP Latex 700/800 Příslušenství pro vkládání médií HP Latex 700/800 Stírací válec HP Latex 500/700/800
Originální tiskový spotřební materiál HP	
4UU94A 4UU96A 4UV05A 4UV06A 4UV07A 4UV08A 4UV79A 4UV80A 4UV81A 4UV82A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	Tisková hlava HP 836 Latex Optimizer Údržbová kazeta HP 836 Latex Černá inkoustová kazeta HP 832Y Latex, 1 l Azurová inkoustová kazeta HP 832Y Latex, 1 l Purpurová inkoustová kazeta HP 832Y Latex, 1 l Žlutá inkoustová kazeta HP 832Y Latex, 1 l Světle azurová inkoustová kazeta HP 832 Latex, 1 l Světle purpurová inkoustová kazeta HP 832 Latex, 1 l Inkoustová kazeta HP 832 Latex Optimizer, 1 l Inkoustová kazeta HP 832 Latex Overcoat, 1 l Černá/azurová tisková hlava HP 836 Latex Purpurová/žlutá tisková hlava HP 836 Latex Světle purpurová / světle azurová tisková hlava HP 836 Latex Tisková hlava HP 836 Latex Overcoat
Originální velkoformátové tiskové materiály HP	
Tapeta HP bez PVC (certifikace UL GREENGUARD GOLD®, certifikace FSC®, splňuje kritéria AgBB®) Plakátový fotorealistický papír HP Saténové plátno HP Premium Matné médium HP Prime Air GP (vyhovující nařízení REACH®) Odnímatelný lesklý samolepící vinyl HP Premium (vyhovující nařízení REACH®)	
Kompletní portfolio velkoformátových tiskových materiálů HP najdete na stránce HPLFMedia.com.	
Servis a podpora	
U13D9E Zletá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média U13D9E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média U13DKPE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média U13DQPE Zletá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média	

Hlavní ekologické funkce

- Inkousty neobsahují reaktivní monomery ani ozon a splňují normu ZDHC¹
- Získáte nové zakázky díky výtiskům bez zápachu, inkoustům s certifikací UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold a dalším výhodám²
- Eco-Carton nahrazuje plastovou kazetu a snižuje objem plastů o 80 % a emise ekvivalentu CO2 o 66 %³
- Nic nejde na skládku – místní recyklace vnějšího kartonu, bezplatný zpětný odběr vnitřních inkoustových sáčků v programu HP Planet Partners⁴

Recyklyjte prosím svá tisková zařízení a příslušný tiskový spotřební materiál a výtisky. Více informací naleznete na naší stránce: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Viz <http://www.roadmaptozero.com>. Tisk s inkousty HP Latex eliminuje problematické reaktivní monomery spojené s UV tiskem. Akrylátové monomery přítomné v nevytvrdzených UV inkoustech a gelových UV inkoustech mohou poškodit pokožku.
² Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach finálního výtisku. Informace o certifikacích jsou k dispozici na adrese <http://www.ul.com/EL> a <http://www.ul.com/gg>.
³ Omezení produkce ekvivalentu CO2 je založeno na přechodu z plastové inkoustové kazety na kartonovou inkoustovou kazetu HP Eco-Carton s roční úsporou 291 tun při výrobě a 8 tun při přepravě. Tyto hodnoty odpovídají 1 194 028 km najetých průměrným osobním vozidlem nebo více než 38 milionům nabitých chytrých telefonů.
⁴ Vnější karton inkoustové kazety HP Eco-Carton je 100% recyklovatelný v rámci místních programů pro zpracování kartonu/papíru. Vnitřní materiály včetně inkoustového sáčku jsou z 55 % recyklovatelné a lze je zdarma vrátit do programu HP Planet Partners pro recyklaci plastových dílů. Nic nejde na skládku. Dostupnost programu HP Planet Partners a možnost účasti pro zpětný odběr inkoustového sáčku / tiskové hlavy / výtisků je popsána na adrese <http://www.hp.com/recycle>; Program nemusí být dostupný ve všech oblastech.

¹ Rychlost tisku se může lišit v závislosti na adaptivním tiskovém mechanismu, který zabraňuje kvalitativním vadám brázků.
² Rozdílnost barev v rámci tiskových úloh byla měřena ve 12průchodovém režimu na vinylovém médiu při použití osvědčených postupů pro skládání rozvržení a v tomto limitu: 95. percentil rozdílnosti barev u dvojic (95 % barev) ≤ 1 dE2000. Měření odrazivosti u ole s barvou 943 podle normy CIE pro osvětlení D50 a v souladu s normou CIEDE2000 podle návrhu normy CIE D5 014-6/E:2012. 5 % z barev může vykazovat odchylky převyšující 1 dE2000. Průsvitné materiály měřené v přenosovém režimu mohou vykazovat rozdílné výsledky.
³ Stírací válec je volitelné příslušenství.
⁴ Automatická vodorovná řezačka je určena k použití pouze s tenčími bannery a plátny. Doporučuje se provést zkoušku.
⁵ Sada příslušenství pro potisk textilu je zapotřebí pro dlouhé tiskové úlohy s použitím textilií a porézních textilií.
⁶ Certifikace UL GREENGUARD GOLD (UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem UL GREENGUARD a obsahují nízké emise chemických látek unikajících během používání do vzduchu ve vnitřním prostředí. Další informace naleznete na stránce <http://www.ul.com/gg> nebo <http://www.greenguard.org>.
⁷ Licenční kód ochranné známky FSC-C115319.
⁸ Díky inkoustům HP Latex splňují výtiskové kritéria AgBB pro vliv emisí těkavých organických sloučenin na zdraví. Viz <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁹ Tento výrobek neobsahuje látky vymezené jako látky vzbuzující mimořádné obavy (155) podle přílohy XIV směrnice EU REACH, zveřejněné 16. června 2014, v koncentracích vyšších než 0,1 %. Pokud chcete zjistit stav látek vzbuzujících mimořádné obavy v produktech HP, přečtěte si prohlášení HP REACH publikované na tiskových produktech a spotřebním materiálu HP.